


Yhdistele vapaasti.



 **MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
*Changes for the Better*

Yksi ulkoyksikkö – monta sisäyksikköä!

M-sarjan multisplit-malleja on neljä eri mallia. Laitteistot soveltuvat toimistojen viilentimiksi ja kotien lämpöpumpuiksi. Mallista riippuen laitteistot voidaan varustaa kahdella, kolmella, neljällä tai viidellä sisäyksiköllä. Sisäyksikkömallit voivat vaihdella ollen seinämalleja tai kattokasetteja.

Järjestelmä, jossa on yksi ulkoyksikkö on huomaamattomampi ja soveltuu vaativaan ympäristöön paremmin kuin järjestelmät, joissa tarvitaan useita ulkoyksiköitä.



MXZ-5E102VA



MXZ-2D53VAH2

## Tekniset tiedot

| Ulkoyksikkö MXZ-D-VA  |                   | MXZ-2D53VAH2            | MXZ-3E54VA            | MXZ-4E72VA              | MXZ-5E102VA           |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Malli   |                   |                         |                       |                         |                       |
| Sisäyksiköiden lukumäärä  | kpl               | 2                       | 2-3                   | 2-4                     | 2-5                   |
| Lämmittysteho, min.-maks. (nimellisteho)                              | kW                | 1,0-7,0 (6,4)           | 2,6-9,0 (7,0)         | 3,4-10,7 (8,6)          | 4,1-14,0 (10,5)       |
| Jäähdytysteho, min.-maks. (nimellisteho)                              | kW                | 1,1-5,6 (5,3)           | 2,9-6,8 (5,4)         | 3,7-8,8 (7,2)           | 3,9-11,0 (10,2)       |
| SCOP/SEER   | kW/kW             | 4,1/7,1                 | 4,0/6,4               | 3,9/5,7                 | 4,2/6,6               |
| Energiatehokkuusluokka, lämmitys / jäähdytys                          | ABCDEFG           | A+/A++                  | A+/A++                | A/A+                    | A+/A++                |
| Ilmavirta, maks., lämmitys / jäähdytys                                | m <sup>3</sup> /h | 1.998/1.974             | 2.580/2.526           | 2.580/2.526             | 3.558/3.396           |
| Äänenpaine, lämmitys / jäähdytys                                      | dB(A)             | 53/50                   | 53/50                 | 53/50                   | 55/53                 |
| Mitat, k x l x s  | mm                | 550 x 800 x 285         | 710 x 840 (+30) x 330 | 710 x 840 x (+30) x 330 | 915 x 900 x 320 (+67) |
| Paino   | kg                | 38                      | 57                    | 58                      | 70                    |
| Jännite, vaihe/taajuus  | V, Ø/Hz           | 230, 1/50               | 230, 1/50             | 230, 1/50               | 230, 1/50             |
| Omakäyttöteho, lämmitys / jäähdytys                                   | kW                | 1,70/1,54               | 1,59/1,35             | 2,28/2,25               | 2,90/3,91             |
| Käynnistysvirta   | A                 | 7,6                     | 7,0                   | 10,0                    | 17,2                  |
| Nimellisvirta, lämmitys / jäähdytys                                   | A                 | 7,6/6,9                 | 7,0/5,9               | 10,0/9,9                | 12,7/17,2             |
| Yhteisputkipituus   | m                 | 30                      | 50                    | 60                      | 80                    |
| Maksimi putkipituus / sisäyksikkö                                     | m                 | 20                      | 25                    | 25                      | 25                    |
| Maksimi korkeusero (jos ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö) | m                 | 15(10)                  | 15(10)                | 15(10)                  | 15(10)                |
| Kylmäainetäyttö R410 (40m)  | kg                | 1,3                     | 2,7                   | 2,7                     | 4,0                   |
| Sisäyksiköt MULTISPLIT  |                   |                         |                       |                         |                       |
| Malli   |                   | Seinämallit             |                       | Kattokasettimallit      |                       |
| MXZ-2D53A2  |                   | EF35VA, SF/FH25/35VA    |                       | SLZ-KF25/35VA           |                       |
| MXZ-3E54VA  |                   | EF35VA, SF/FH25/35VA    |                       | SLZ-KF25/35/50VA        |                       |
| MXZ-4E72VA  |                   | EF35VA, SF/FH25/35/50VA |                       | SLZ-KF25/35/50VA        |                       |
| MXZ-5E102VA   |                   | EF35VA, SF/FH25/35/50VA |                       | SLZ-KF25/35/50VA        |                       |

Virallinen maahantuojaja:

**SCANOFFICE**  
*ilman muuta*

Tiilenlyöjänkuja 9 A  
01720 Vantaa  
Puhelin (09) 290 2240

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

[www.scanoffice.fi](http://www.scanoffice.fi)

Jälleenmyyjä:



Oikeus muutoksiin pidätetään